


3-Port Non-vented, Fixed Setting



CONFIGURATION

X	Gamme de Tarages Fixes	3500 - 4200 psi (245 - 290 bar)
	N	Matière des Joints Buna N
Material/Coating		

Les valves d'équilibrage à 3 chambres, à tarage fixe, assistées par pilotage, fonctionnent comme les versions réglables exception faite du tarage fixe qui est réglé en usine à une valeur nominale. Ces valves à tarage fixe sont destinées au contrôle de charges entrainantes. Le clapet laisse passer librement le débit depuis le distributeur (chambre 2) vers la charge (chambre 1) alors qu'un limiteur à action directe assisté par un pilotage contrôle le débit de la chambre 1 vers la 2. L'assistance par le pilotage à l'orifice 3 abaisse le tarage effectif du limiteur de pression à une valeur déterminée par le rapport de pilotage. Cette valve peut être désignée par d'autres noms tels que, entre autres, valve de contrôle de mouvement, et valve de freinage.

CARACTÉRISTIQUES

Rapport de pilotage	10/1
Pression Maximale Induite par la Charge Recommandée au Tarage Maximal	270 bar
Réglage Maximum	350 bar
Tarage en usine établi à	30 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CBDHXXN

GAMME DE TARAGES FIXES		(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING
X	3500 - 4200 psi (245 - 290 bar)	N	Buna N		Standard Material/Coating
M	4700 - 5600 psi (325 - 390 bar)	V	Viton	/LH	Mild Steel, Zinc-Nickel
V	3200 - 3800 psi (220 - 260 bar)				
Z	4125 - 4900 psi (285 - 340 bar)				