



Das Wechsel-Rückschlagventil beinhaltet zwei einfache Rückschlagventile in einem Ventil. Es verbindet den Zulauf mit dem höheren Druck zum Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 3.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: CDABXBN**

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(B)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Nicht einstellbar		<b>B</b> 15 psi (1 bar)		<b>N</b> Buna-N		Standard Material/Coating
<b>A</b> Externer Hilfsanschluss - 4 SAE				<b>V</b> Viton		<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
<b>B</b> Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP						<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet