



Le sélecteur de circuit à double clapet combine deux clapets anti-retour dans une seule cartouche. Il relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression est disponible à la chambre 3.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CDABXBN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION D'OUVERTURE (B)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	B 15 psi (1 bar)	N Buna N	Standard Material/Coating
A Orifice Auxiliaire Extérieur en 7/16"-20UNF		V Viton	/AP Acier inoxydable, Passivé
B Orifice Auxiliaire Extérieur 1/4 BSPP			/LH Mild Steel, Zinc-Nickel