



Das Wechsel-Rückschlagventil beinhaltet zwei einfache Rückschlagventile in einem Ventil. Es verbindet den Zulauf mit dem höheren Druck zum Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 3.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Maximale Ventilleckage bei 24 cSt | 0,3 cc/min. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-011-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-011-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-011-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-011-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-011-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-011-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CDABXN

VERSTELLUNG

(X)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

MATERIAL/COATING

X Nicht einstellbar

N Buna-N

Standard Material/Coating

A Externer Hilfsanschluss - 4 SAE

V Viton

/AP Rostfreier Stahl, passiviert

B Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP

/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet

E Externer 4-SAE Anschluss, Anschluss 3 gesperrt