



### CONFIGURATION

<b>P</b> Verstellung	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt
<b>C</b> Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
<b>N</b> Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	

Dieses Ventil ist ein entsperrenbares Rückschlagventil. Es hat einen abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

### TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-202-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-002-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-202-006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: CKEDPCN

VERSTELLUNG	(P)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
<b>P</b> Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt		<b>C</b> 30 psi (2 bar)		<b>N</b> Buna-N		<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet	
<b>B</b> Externer G 1/4" Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt		<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)		<b>V</b> Viton		<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert	
<b>L</b> Manuelle Lastabsenkung		<b>B</b> 15 psi (1 bar)				Standard Material/Coating	
<b>X</b> Standard-Vorsteuerung		<b>D</b> 50 psi (3,5 bar)					
		<b>F</b> 100 psi (7 bar)					
		<b>Z</b> 1 psi (0,07 bar)					