




CONFIGURATION

P Verstellung	Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt
C Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
Material/Coating	



Dieses Ventil ist ein entsperrbares Rückschlagventil. Es hat einen nicht abgedichteten Steuerkolben, einen Stahlsitz und ist ohne Entlastung. Es hat freien Durchfluss zur Last (Anschluss 2 nach 1) und sperrt in Gegenrichtung. Druck an Anschluss 3 öffnet das Ventil von Anschluss 1 nach 2. Der benötigte Steuerdruck an Anschluss 3 ist direkt proportional zum Lastdruck an Anschluss 1. Druck an Anschluss 2 wirkt gegen den Steuerdruck.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-017-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-017-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-017-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-017-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-017-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-017-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CKGBPCN

VERSTELLUNG (P)	ÖFFNUNGSDRUCK (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
P Externer 1/4 NPTF Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt	C 30 psi (2 bar)	N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
B Externer G 1/4" Steuerölanschluss, Anschluss 3 gesperrt	A 4 psi (0,3 bar)	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
L Manuelle Lastabsenkung	B 15 psi (1 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
X Standard-Vorsteuerung	D 50 psi (3,5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		
	Z 1 psi (0,07 bar)		