



Les clapets anti-retour avec gicleur en parallèle laissent passer librement le débit de l'orifice 1 vers l'orifice 2 et le contrôlent par un gicleur calibré selon les besoins du client de 2 vers 1. Voir les informations techniques ci-dessous pour la gamme de gicleurs.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Gamme de Gicleurs	0,4 - 3,2 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CNFCXCN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PLAGE DE RÉGLAGE (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING (N)
X Non Réglable	C Pression d'Ouverture: 2 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)	N Buna N	Standard Material/Coating
	A Pression d'Ouverture: 0,3 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)	V Viton	/AP Acier inoxydable, Passivé
	B Pression d'ouverture: 1 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)		/LH Mild Steel, Zinc-Nickel
	D Pression d'Ouverture: 3,5 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)		
	E Pression d'Ouverture: 5 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)		
	F Pression d'ouverture: 7 bar, .016 - .127 in. (0,4 - 3,2 mm)		