



Dieses Drosselventil hat eine Festblende und ein Umgehungs-rückschlagventil. Das Ventil wird werkseitig auf den vorgegebenen Wert eingestellt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Blendendurchmesser | 0,4 - 5,5 mm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-016-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-016-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-016-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-016-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-016-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-016-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CNGXCXN

| VERSTELLUNG (X) | EINSTELLBEREICH (C) | DICHTUNGSMATERIAL (N) | MATERIAL/COATING (N) |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| X Nicht einstellbar | C 2 bar Öffnungsdruck, .016 - .218 in. (0,4 - 5,5 mm) | N Buna-N V Viton | Standard Material/Coating IAP Rostfreier Stahl, passiviert |