



Dieses Ventil ist ein in der Ruhestellung geschlossenes, sperrbares Rückschlagventil mit einem Zusteuerungsverhältnis von 3:1. Das Ventil erlaubt einen Durchfluss von Anschluss 1 nach 2 und blockiert in umgekehrter Richtung. Druck am externen Steueranschluss wirkt dem Druck an Anschluss 1 im Verhältnis von 3:1 entgegen. Anschluss 3 ist gesperrt. Das Ventil wird häufig in Eilgangschaltungen eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Aufsteuerverhältnis	3:1
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-163-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: COBAXCNV

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/COATING
X Standard-Vorsteuerung		C 30 psi (2 bar)		V Viton		Standard Material/Coating
		D 50 psi (3,5 bar)		E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
		E 75 psi (5 bar)		N Buna-N		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
		F 100 psi (7 bar)				