



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 3.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: CSABXXN**

VERSTELLUNG (X)	EINSTELLBEREICH (X)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Nicht einstellbar	<b>X</b> -	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating
<b>A</b> Externer Hilfsanschluss - 4 SAE		<b>E</b> EPDM	<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
<b>B</b> Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP		<b>V</b> Viton	<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
<b>E</b> Externer 4-SAE Anschluss, Anschluss 3 gesperrt			