



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-011-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSADXXN

VERSTELLUNG (X)	EINSTELLBEREICH (X)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/> -	<input checked="" type="checkbox"/> N Buna-N	Standard Material/Coating
<input type="checkbox"/> A Externer Hilfsanschluss - 4 SAE		<input type="checkbox"/> E EPDM	<input type="checkbox"/> /AP Rostfreier Stahl, passiviert
<input type="checkbox"/> B Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP		<input type="checkbox"/> V Viton	<input type="checkbox"/> /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet