



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Maximale Ventilleckage bei 24 cSt | 0,3 cc/min. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-011-007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990-011-014 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-011-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-011-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-011-007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990-011-014 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-011-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-011-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSADXXN

| VERSTELLUNG (X) | EINSTELLBEREICH (X) | DICHTUNGSMATERIAL (N) | MATERIAL/COATING |
|---|---------------------|-----------------------|---|
| X Nicht einstellbar | X - | N Buna-N | Standard Material/Coating |
| A Externer Hilfsanschluss - 4 SAE | | E EPDM | /AP Rostfreier Stahl, passiviert |
| B Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP | | V Viton | /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet |
| E Externer 4-SAE Anschluss, Anschluss 3 gesperrt | | | |