



Le sélecteur de circuit simple bille relie la plus élevée des 2 lignes de pression à l'orifice du signal. Le signal de pression arrive sur l'orifice 3.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-163-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-163-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-163-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CSAXXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PLAGE DE RÉGLAGE (X)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	X -	N Buna N	Standard Material/Coating
B Orifice Extérieur 1/4" BSPP		V Viton	/AP Acier inoxydable, Passivé
E Orifice Extérieur en 7/16"-20UNF			/LH Mild Steel, Zinc-Nickel