



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	SC-08-03
Serie	0C
Durchfluss	30 L/min.
Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	22,2 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	28 - 31 Nm
Gewicht	0.07 kg.
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24cSt)	1 drops/min.@3000 psi
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-083-007

## OPTION SELECTION EXAMPLE: CSTTXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Nicht einstellbar		X -		N Buna-N	

### TECHNICAL FEATURES

- Wechselventile haben gehärtete Stahlsitze. Sie besitzen daher ausgezeichnetes Verschleißverhalten und Unempfindlichkeit gegen Schmutz.
- Das Wechselventil erlaubt den Abbau des Drucksignals, wenn beide Lastanschlüsse auf einen niedrigeren Druck fallen.

### PERFORMANCE CURVES

