



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-382A
Serie	Z
Durchfluss	4 L/min.
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Schlüsselweite des Ventil-Innensechskants	4 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	11 - 14 Nm
Gewicht	0.01 kg.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-382-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-382-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-382-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-382-006

## OPTION SELECTION EXAMPLE: CSZNXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Nicht einstellbar		X -		N Buna-N	
				V Viton	

### TECHNICAL FEATURES

- Dieses Ventil ist versenkbar. Es wird vollständig in einen Steuerblock oder Stellantrieb integriert. Die Zeichnung der T-382A Einschraubbohrung beinhaltet viel Information und sollte daher vor Einsatz des Ventils genau gelesen werden.
- Wechselventile haben gehärtete Stahlsitze. Sie besitzen daher ausgezeichnetes Verschleißverhalten und Unempfindlichkeit gegen Schmutz.
- Das Wechselventil erlaubt den Abbau des Drucksignals, wenn beide Lastanschlüsse auf einen niedrigeren Druck fallen.
- Die schwimmende Bauweise der SUN Einschraubventile kompensiert größere Fertigungs- und Formtoleranzen der Einschraubbohrungen und überhöhte Anzugmomente.

### PERFORMANCE CURVES

