



此阀为先导液控单向阀。它具有密封导压，钢质阀座并且带外接口。它允许液流从阀口（口2）向负载口（口1）自由流动，截止其反向液流。先导口（口3）的压力使阀开启从口1到口2的流道。口3需要的开启先导压力与口1的负载压力直接成正比。因弹簧腔接外接口（口4），所以阀不受口2压力影响。

### TECHNICAL DATA

最大操作压力	350 bar
先导比	3:1
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	0,07 cc/min.
锁紧螺母六角尺寸	11,1 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-021-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-021-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-021-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-021-006

### CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CVCVXEFN

控制方式	(X) 开启压力	(E) 密封材料	(N) MATERIAL/COATING (/LH)
<b>X</b> 标准导压	<b>E</b> 75 psi (5 bar)	<b>N</b> 丁腈橡胶	<b>/LH</b> 低碳钢, 锌-镍
<b>L</b> 手动负载释放	<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)	<b>E</b> EPDM	<b>/AP</b> 不锈钢, 钝化
	<b>C</b> 30 psi (2 bar)	<b>V</b> 氟橡胶	Standard
	<b>F</b> 100 psi (7 bar)		Material/Coating