



4-Port Vented



4-Port Vented, Non-adjustable



Les valves d'équilibrage avec évent indépendant, assistées par pilotage sont destinées à contrôler une charge entraînant; Le clapet laisse passer librement le débit depuis le distributeur (orifice 2) vers la charge (orifice 1) alors qu'un limiteur de pression à action directe assisté par un pilotage contrôle le débit de l'orifice 1 vers le 2. L'assistance par le pilotage à l'orifice 3 abaisse le tarage effectif du limiteur de pression à une valeur déterminée par le rapport de pilotage. la contre pression sur la chambre 2 n'affecte pas le tarage de la soupape car la chambre du ressort est référencée à l'orifice d'évent (orifice 4). Les autres dénominations pour cette valve comprennent entre autres, valve de contrôle de mouvement, et valve de freinage.

## CONFIGURATION

<b>L</b> Dispositif de contrôle	Vis de Réglage Standard
<b>H</b> Plaque de Réglage Fonctionnelle	1000 - 4000 psi (70 - 280 bar), 3000 psi (210 bar) Réglage Standard
<b>N</b> Matière des Joints	Buna N
Material/Coating	

## CARACTÉRISTIQUES

NOTE: DATA MAY VARY BY

Cavité	T-22A	DATA
Taille	2	MAY
Capacité	120 L/min.	VARY
Rapport de pilotage	3/1	BY
Pression Maximale Induite par la Charge Recommandée au Tarage Maximal	215 bar	
Réglage Maximum	280 bar	
Fuite Maximale à la Fermeture	0,3 cc/min.	
Pression d'ouverture du clapet de by-pass	1,7 bar	
Tarage en usine établi à	30 cc/min.	
Fermeture	>85% of setting	
Dimensions du six pans de la valve	28,6 mm	
Couple de serrage de la valve	61 - 68 Nm	
Taille du 6 Pans Creux de la Vis de Réglage	4 mm	
Couple de serrage du contre écrou	9 - 10 Nm	
Dimension du contre-écrou sur plat	15 mm	
Poids du composant	0,30 kg	
Adjustment - No. of CCW Turns from Min. to Max. Setting	5	
Operating Characteristic	Standard	
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-022-007	
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-022-002	
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-022-006	

## OPTION SELECTION EXAMPLE: CWEALHN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(L)	PLAGE DE RÉGLAGE FONCTIONNELLE	(H)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
L	Vis de Réglage Standard	H	1000 - 4000 psi (70 - 280 bar), 3000 psi (210 bar) Réglage Standard	N	Buna N	/LH	Mild Steel, Zinc-Nickel
C	Capot de masquage - Tarage usine	I	400 - 1500 psi (28 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard	V	Viton	/AP	Acier inoxydable, Passivé Standard Material/Coating

### TECHNICAL FEATURES

- Le tarage de la valve d'équilibrage doit être au moins égal à 1,3 fois la pression maximale induite par la charge.
- Tourner la vis de réglage dans le sens horaire pour réduire le tarage et libérer la charge.
- Lorsque la vis de réglage atteint la butée en sens horaire, la valeur de tarage est 14 bar (200 psi).
- Toutes les valves d'équilibrage et clapets pilotés à l'ouverture à 4 orifices sont physiquement et fonctionnellement interchangeables (c'est-à-dire le même sens de débit, la même cavité pour une taille donnée).
- La pression de fermeture est supérieure à 85% de la valeur de tarage lorsque la valve est à son tarage standard. Une valeur de tarage plus basse peut entraîner un pourcentage de la pression de fermeture plus faible.
- Toute contre-pression à l'orifice 4 augmente le tarage de la valeur de la contre-pression multipliée par (rapport de pilotage +1).
- Les cartouches d'équilibrage SUN peuvent être installées directement dans une cavité usinée dans le corps d'un récepteur pour obtenir une protection supplémentaire et augmenter la raideur dans le circuit.
- Cette valve possède des joints d'étanchéité entre tous les orifices.
- Les valves équipées d'évents atmosphérique ou de drain indépendant peuvent nécessiter un rapport de pilotage plus bas que les valves standard pour assurer la stabilité de la machine.
- Cette valve intègre le concept Sun de la cartouche à visser "flottante" qui permet de minimiser les contraintes internes dues à un couple de serrage excessif de la cartouche et/ou à des écarts d'usinages des cavités ou des cartouches.

### PERFORMANCE CURVES

