



Les clapets anti-retour avec débit libre depuis le nez vers le côté sont des composants "tout ou rien" qui laissent passer librement le débit depuis l'entrée (chambre 1) vers la sortie (chambre 2) et le bloquent en sens inverse.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-162-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-162-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-162-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-162-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-162-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXBAXEFN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION D'OUVERTURE (E)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	E 75 psi (5 bar)	N Buna N	Standard Material/Coating
	A 4 psi (0,3 bar)	E EPDM	IAP Acier inoxydable, Passivé
	B 15 psi (1 bar)	V Viton	/LH Mild Steel, Zinc-Nickel
	C 30 psi (2 bar)		
	D 50 psi (3,5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		
	Z 1 psi (0,07 bar)		