



Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

## CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
A	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

## TECHNISCHE DATEN

NOTE:

Einschraubbohrung	T-13A	DATA
Serie	1	MAY
Durchfluss	80 L/min.	VARY
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar	BY
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.	
Schlüsselweite des Ventilsechskants	22,2 mm	
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	41 - 47 Nm	
Gewicht	0.11 kg.	
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007	
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014	
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002	
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006	
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007	
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014	
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002	
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006	

CONFIGURATION. SEE  
CONFIGURATION SECTION.

## OPTION SELECTION EXAMPLE: CXDAXAN

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
<b>X</b> Nicht einstellbar		<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)		<b>N</b> Buna-N		<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet	
<b>K</b> Handrad		<b>B</b> 15 psi (1 bar)		<b>E</b> EPDM		<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert	
		<b>C</b> 30 psi (2 bar)		<b>V</b> Viton		Standard Material/Coating	
		<b>D</b> 50 psi (3,5 bar)					
		<b>F</b> 100 psi (7 bar)					
		<b>G</b> 150 psi (10,5 bar)					
		<b>Z</b> 1 psi (0,07 bar)					

### TECHNICAL FEATURES

- Alle Rückschlagventile mit zwei Anschlüssen nutzen die gleiche Einschraubbohrung bei einer gegebenen Baugröße. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung entgegengesetzt sein kann.
- Rückschlagventile haben eine extrem geringe Leckage von weniger als 0,07 ccm/min.
- Anschluss 1 und 2 mit 350 bar belastbar.
- Ventile mit EPDM Dichtungen eignen sich für den Einsatz in Systemen mit Flüssigkeiten auf Phosphatesterbasis. Die Dichtungen dürfen nicht in Kontakt mit Erdölprodukten (Öle, Fette, Schmierstoffe) gebracht werden, da sonst das Material zerstört wird.
- Korrosionsgeschützte Einschraubventile sind vorgesehen für den Einsatz in korrosiver Umgebung und werden gekennzeichnet durch einen dem Modellcode nachgesetzten Modifikator /AP (Siehe Auswahloptionen unten). Die äußeren Komponenten dieser Ventile bestehen aus Edelstahl, Titan oder Messing, je nach Modell. Alle internen Teile werden wie bei den Standardventilen aus legiertem Kohlenstoffstahl gefertigt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Übersicht über die Konstruktionsmaterialien in den Technischen Informationen.
- Die schwimmende Bauweise der SUN Einschraubventile kompensiert größere Fertigungs- und Formtoleranzen der Einschraubbohrungen und überhöhte Anzugmomente.

### PERFORMANCE CURVES

