



CONFIGURATION

X Verstellung	Nicht einstellbar
C Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXDAXCN

VERSTELLUNG (X)	ÖFFNUNGSDRUCK (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
X Nicht einstellbar	C 30 psi (2 bar)	N Buna-N	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
K Handrad	A 4 psi (0,3 bar)	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	B 15 psi (1 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
	D 50 psi (3,5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		
	G 150 psi (10,5 bar)		
	Z 1 psi (0,07 bar)		