



CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	Non Réglable
A	Pression d'Ouverture	4 psi (0,3 bar)
N	Matière des Joints	Buna N
	Material/Coating	

Les clapets anti-retour avec débit libre depuis le côté vers le nez sont des composants "tout ou rien" qui laissent passer librement le débit depuis l'entrée (chambre 2) vers la sortie (chambre 1) et le bloquent en sens inverse.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-203-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-203-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXEDXAN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	PRESSION D'OUVERTURE (A)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
X Non Réglable	A 4 psi (0,3 bar)	N Buna N	/LH Mild Steel, Zinc-Nickel
	B 15 psi (1 bar)	E EPDM	/AP Acier inoxydable, Passivé
	C 30 psi (2 bar)	V Viton	Standard Material/Coating
	D 50 psi (3,5 bar)		
	E 75 psi (5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		