



Les clapets anti-retour avec débit libre depuis le côté vers le nez sont des composants "tout ou rien" qui laissent passer librement le débit depuis l'entrée (chambre 2) vers la sortie (chambre 1) et le bloquent en sens inverse.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Pression maximale de fonctionnement | 350 bar            |
| Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)   | 0,07 cc/min.       |
| Seal kit - Cartridge                | Buna: 990-203-007  |
| Seal kit - Cartridge                | Viton: 990-203-006 |

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: CXEDXCN**

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X) | PRESSION D'OUVERTURE (C) | MATIÈRE DES JOINTS (N) | MATERIAL/COATING (N)          |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>X</b> Non Réglable      | <b>C</b> 30 psi (2 bar)  | <b>N</b> Buna N        | Standard Material/Coating     |
|                            | A 4 psi (0,3 bar)        | E EPDM                 | /AP Acier inoxydable, Passivé |
|                            | B 15 psi (1 bar)         | V Viton                | /LH Mild Steel, Zinc-Nickel   |
|                            | D 50 psi (3,5 bar)       |                        |                               |
|                            | E 75 psi (5 bar)         |                        |                               |
|                            | F 100 psi (7 bar)        |                        |                               |