



### CONFIGURATION

<b>X</b> Verstellung	Nicht einstellbar
<b>A</b> Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
<b>N</b> Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

### TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-016-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-016-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-016-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-016-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-016-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-016-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-016-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-016-006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: CXHAXAN

VERSTELLUNG (X)	ÖFFNUNGSDRUCK (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING (/LH)
<b>X</b> Nicht einstellbar	<b>A</b> 4 psi (0,3 bar)	<b>N</b> Buna-N	<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	<b>B</b> 15 psi (1 bar)	<b>E</b> EPDM	<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
	<b>C</b> 30 psi (2 bar)	<b>V</b> Viton	Standard Material/Coating
	<b>D</b> 50 psi (3,5 bar)		
	<b>F</b> 100 psi (7 bar)		
	<b>G</b> 150 psi (10,5 bar)		
	<b>Z</b> 1 psi (0,07 bar)		