



CONFIGURATION

X	Verstellung	Nicht einstellbar
C	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
	Material/Coating	

PORT 2
OUTLET

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-018-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-018-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-018-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-018-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-018-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-018-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-018-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-018-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXJAXCN

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING	(/LH)
X	Nicht einstellbar	C	30 psi (2 bar)	N	Buna-N	/LH	Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
L	Standard Spindelverstellung	A	4 psi (0,3 bar)	E	EPDM	/AP	Rostfreier Stahl, passiviert
		B	15 psi (1 bar)	V	Viton		Standard Material/Coating
		D	50 psi (3,5 bar)				
		F	100 psi (7 bar)				
		G	150 psi (10,5 bar)				
		Z	1 psi (0,07 bar)				