



Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	SC-10-02
Serie	1C
Durchfluss	60 L/min.
Zulässiger Betriebsdruck	250 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Schlüsselweite des Ventilsechskants	25,4 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	35 - 40 Nm
Gewicht	0.07 kg.
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-102-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-102-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-102-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-102-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: CXUTXCN

VERSTELLUNG

(X)

ÖFFNUNGSDRUCK

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

X -

C 29 psi (2.0 bar)

N Buna-N

A 7 psi (.5 bar)

V Viton

TECHNICAL FEATURES

- Ein Druck von 250 bar ist an den Anschlüssen 1 und 2 zulässig.
- Das Rückschlagventil hat eine sehr geringe Leckage von weniger als 5 Tropfen pro Minute (0,33 ccm/min).
- Alle Ventilkonfigurationen sind Zink-Nickel beschichtet
- Alle Ventilkonfigurationen bieten 192h Korrosionsschutz

PERFORMANCE CURVES

