



Dieses hydraulisch betätigte 2/2-Wege Vorsteuerventil mit Federrückstellung ist in Ruhestellung offen oder geschlossen erhältlich und eignet sich nur für kleine Volumenströme. Das Ventil nutzt das T-8A Bohrkonzzept und eignet sich als Vorsteuerventil in Hauptstufenventilen von SUN.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	Siehe technische Eigenschaften
Vorsteueranschluss	Siehe Verstellarten
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-508-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-508-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-508-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-508-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DAAHBCN**

**VERSTELLUNG**

(B)

**SCHALTSYMBOL**

(C)

**DICHTUNGSMATERIAL**

(N)

**MATERIAL/COATING**

**B** Externer 4-SAE Anschluss

**C** In Ruhestellung geschlossen

**N** Buna-N

Standard Material/Coating

**A** Externer 1/8 NPTF Anschluss

**H** In Ruhestellung offen

**V** Viton

**IAP** Rostfreier Stahl, passiviert

**D** Externer G 1/8" Anschluss