



Dieses pneumatisch betätigte 2/2-Wege Vorsteuerventil mit Federrückstellung ist in Ruhestellung offen oder geschlossen erhältlich und eignet sich nur für kleine Volumenströme. Das Ventil nutzt das T-8A Bohrkonzzept und eignet sich als Vorsteuerventil in Hauptstufenventilen von SUN.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min.@350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	Siehe technische Eigenschaften
Vorsteueranschluss	Siehe Verstellarten
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-508-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-508-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DAAPFCNV

VERSTELLUNG (F)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (V)	MATERIAL/COATING
F Externer 1/8 NPTF Anschluss	C In Ruhestellung geschlossen	V Viton	Standard Material/Coating
E Externer 4-SAE Anschluss	H In Ruhestellung offen	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
P Externer G 1/8" Anschluss		N Buna-N	