



X-Control, H-Spool



M-Control, H-Spool



## CONFIGURATION

<b>M</b>	Dispositif de contrôle	Commande Manuelle (Standard)
Configuration du Tiroir		
Matière des Joints		
bobine		

## CARACTÉRISTIQUES

NOTE:  
DATA  
MAY  
VARY  
BY

Cavité	T-9A
Taille	P
Capacité	1 L/min.
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Course de la Commande Manuelle	2,5 mm
Force Nécessaire pour la Commande Manuelle	66 N/100 bar @ Port 1
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Temps de Réponse - Typique	50 ms
Fréquence de commutation	15,000 max. cycles/hr
Diamètre du Doigt de Gant	16 mm
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	27 - 33 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-009-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-009-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-009-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-009-006

- NOTES:**
- Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.
  - Pour permettre l'installation ou le retrait de la bobine il est nécessaire de prévoir une hauteur libre dans le prolongement du tube magnétique d'au moins 50,8 mm (2.00 in).

CONFIGURATION. SEE  
CONFIGURATION SECTION.

## OPTION SELECTION EXAMPLE: DBAFMXCN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (M)	CONFIGURATION DU TIROIR (H)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	BOBINE (812L)
<b>M</b> Commande Manuelle (Standard)	<b>H</b> Normalement Ouvert	<b>N</b> Buna N	Sans bobine
<b>D</b> Commande Manuelle Rotative à Rappel par Ressort ou Indexée	<b>C</b> Normalement Fermé	<b>E</b> EPDM	
<b>L</b> Commande Manuelle Rotative indexée		<b>V</b> Viton	
<b>T</b> Commande manuelle rotative à rappel par ressort			
<b>X</b> Sans Commande Manuelle			

### TECHNICAL FEATURES

- L'ensemble du doigt de gant du solénoïde est dimensionné pour fonctionner à 350 bar, hors limite de fatigue.
- Cette valve est à action directe et ne nécessite pas de minimum de pression hydraulique pour fonctionner.
- Ces valves ont un débit de fuite extrêmement faible : moins de 10 gouttes/min (0,7 cm<sup>3</sup>/min) à 350 bar (5000 psi)
- Les cartouches configurées avec des joints EPDM s'utilisent dans les systèmes avec des fluides ester phosphate. L'exposition de ces joints à des fluides à base de pétrole, de graisse ou de lubrifiant détériorera les joints.
- Pour les modèles équipés du dispositif de contrôle D ou L, le mécanisme d'indexage présent dans la commande manuelle est destiné à des actionnements temporaires. Les commandes manuelles de secours D, L et T ont une espérance de vie mécanique de 7000 cycles environ.
- Le noyau du solénoïde est à bain d'huile, ce qui signifie que le fluide du système, qui entoure le noyau, est soumis à la chaleur générée par la bobine. Il faut en tenir compte dans les cas où la bobine est excitée pendant une durée prolongée. Certains fluides, notamment les mélanges eau/glycol, se détériorent à ces températures et avec le temps, des vernis se forment et peuvent affecter le fonctionnement de la cartouche.
- Une large gamme d'options de connexions et de tensions d'alimentation des bobines est disponible, avec ou sans diode "Roue Libre" anti-self. Voir la section CONFIGURATION.
- Cette valve intègre le concept Sun de la cartouche à visser "flottante" qui permet de minimiser les contraintes internes dues à un couple de serrage excessif de la cartouche et/ou à des écarts d'usinage des cavités ou des cartouches.

### PERFORMANCE CURVES

