



Dieses handbetätigte 3/2-Wegeventil für Vorsteuerfunktionen ist in zwei Kolbenausführungen erhältlich: In Ruhestellung von Anschluss 1 nach 2 oder in Ruhestellung von 1 nach 3 geöffnet. Die Betätigung dieses Vorsteuerventils geschieht mit der dreh- und rastbaren Handbetätigung von SUN (nicht geeignet für Dauergebrauch).

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min.@350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-109-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-009-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-109-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-109-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-009-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-109-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DBAMHN**

SCHALTSYMBOL

(H)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

H In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3

C In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2

N Buna-N

E EPDM

V Viton