



Dieses pneumatisch betätigte 3/2-Wege Vorsteuerventil mit Federrückstellung ist in zwei Schieberausführungen erhältlich: In Ruhestellung geöffnet von 1 nach 2 und in Ruhestellung geöffnet von 1 nach 3. Das Ventil eignet sich nur für kleine Volumenströme.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min. @350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	1,5 [+ port 1 press./100] bar
Vorsteueranschluss	Siehe Verstellarten
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-509-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-509-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-509-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-509-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DBAPFHN

VERSTELLUNG (F)	SCHALTSYMBOL (H)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
F Externer 1/8 NPTF Anschluss	H In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3	N Buna-N	Standard Material/Coating
E Externer 4-SAE Anschluss		E EPDM	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
P Externer G 1/8" Anschluss	C In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2	V Viton	