



4/3-Wegeventil, hydraulisch betätigt, federzentriert, mit 6 Anschlüssen. Die Konfiguration hängt von der Wahl der Schieberversion ab. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	10,5 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	0,98 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-062-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-062-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-062-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DCDCXCN

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
X Standard-Vorsteuerung	C Unbetätigt gesperrt	N Buna-N	Standard Material/Coating
	A Unbetätigt A nach T	E EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	B Unbetätigt B nach T	V Viton	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	H Unbetätigt offen		
	N Unbetätigt P nach A und B nach T		
	R Unbetätigt Eilgang		
	T Unbetätigt P nach T, A und B geschlossen		
	W Unbetätigt A und B entlastet nach T		
	Y Unbetätigt A und B nach T		