



4/2-Wegeventil, hydraulisch betätigt, mit Raste und 6 Anschlüssen. 3 unterschiedliche Schieberversionen stehen zur Auswahl. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	10,5 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	2,0 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-062-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-062-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-062-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-062-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-062-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-062-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DCDDXCN**

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Standard-Vorsteuerung	<b>C</b> In Übergangsstellung gesperrt	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating
	<b>H</b> In Übergangsstellung offen	<b>V</b> Viton	<b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
	<b>X</b> In Übergangsstellung P nach B und A nach T		<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet