



4/2-Wegeventil, hydraulisch betätigt, mit Raste und 6 Anschlüssen. 3 unterschiedliche Schieberversionen stehen zur Auswahl. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck                   | 350 bar                   |
| Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung | 9 bar                     |
| Maximale Ventilleckage bei 24 cSt          | 30 cc/min.@70 bar         |
| Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens      | 5,6 cc                    |
| Seal kit - Cartridge                       | Buna: 990-063-007         |
| Seal kit - Cartridge                       | Polyurethane: 990-063-002 |
| Seal kit - Cartridge                       | Viton: 990-063-006        |

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DCEDXCN**

| VERSTELLUNG (X)                | SCHALTSYMBOL (C)                                    | DICHTUNGSMATERIAL (N) | MATERIAL/COATING                                      |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>X</b> Standard-Vorsteuerung | <b>C</b> In Übergangsstellung gesperrt              | <b>N</b> Buna-N       | Standard Material/Coating                             |
|                                | <b>H</b> In Übergangsstellung offen                 | <b>V</b> Viton        | <b>/AP</b> Rostfreier Stahl, passiviert               |
|                                | <b>X</b> In Übergangsstellung P nach B und A nach T |                       | <b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet |