



4/2-Wegeventil, hydraulisch betätigt, Federrückstellung, mit 6 Anschlüssen. 9 unterschiedliche Schieberversionen stehen zur Auswahl. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	9 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	2,8 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-063-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-063-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-063-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-063-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-063-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-063-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-063-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-063-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DCEFXXN

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Standard-Vorsteuerung		X Unbetätigt P nach A und B nach T		N Buna-N	
		A Unbetätigt A nach T		E EPDM	
		B Unbetätigt B nach T		V Viton	
		C Unbetätigt gesperrt			
		H Unbetätigt offen			
		R Unbetätigt Eilgang			
		T Unbetätigt P nach T, A und B geschlossen			
		W Unbetätigt A und B entlastet nach T			
		Y Unbetätigt A und B nach T			