



**CONFIGURATION**

X	Verstellung	Standard-Vorsteuerung
	Dichtungsmaterial	
	Material/Coating	

4/3-Wegeventil, hydraulisch betätigt, federzentriert, mit 6 Anschlüssen. Die Konfiguration hängt von der Wahl der

Schieberversion ab. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN**

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	9 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	6,9 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-064-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-064-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-064-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-064-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: **DCFCXCN**

VERSTELLUNG	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	Standard-Vorsteuerung	N	Buna-N	Standard Material/Coating
		E	EPDM	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
		V	Viton	