



4/2-Wegeventil, hydraulisch betätigt, mit Raste und 6 Anschlüssen. 3 unterschiedliche Schieberversionen stehen zur Auswahl. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	9 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	14 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-064-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-064-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-064-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DCFDXCN**

VERSTELLUNG

(X)

SCHALTSYMBOL

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

**X** Standard-Vorsteuerung

**C** In Übergangsstellung gesperrt

**N** Buna-N

**H** In Übergangsstellung offen

**V** Viton

**X** In Übergangsstellung P nach B und A nach T