



4/2-Wegeventil, hydraulisch betätigt, Federrückstellung, mit 6 Anschlüssen. 9 unterschiedliche Schieberversionen stehen zur Auswahl. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	9 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	6,9 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-064-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-064-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-064-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-064-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-064-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-064-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DCFFXCXYN**

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Standard-Vorsteuerung	<b>C</b> Unbetätigt gesperrt	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating
	<b>A</b> Unbetätigt A nach T	<b>V</b> Viton	<b>/LH</b> Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	<b>B</b> Unbetätigt B nach T		
	<b>H</b> Unbetätigt offen		
	<b>R</b> Unbetätigt Eilgang		
	<b>T</b> Unbetätigt P nach T, A und B geschlossen		
	<b>W</b> Unbetätigt A und B entlastet nach T		
	<b>X</b> Unbetätigt P nach A und B nach T		
	<b>Y</b> Unbetätigt A und B nach T		