



3/2-Wegeventile mit 6 Anschlüssen (Anschluss 5 nicht benutzt) sind mit 5 verschiedenen Schiebern erhältlich. Der Versorgungsanschluss ist Anschluss 3 und alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt. Der Nenndurchfluss dieser druckbetätigten Ventile ist schieberabhängig.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	10 bar
Aufsteueröldruck zur vollen Ventilöffnung bei Nenndurchfluss	20 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	30 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	0,82 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-052-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-052-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-052-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-052-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DDDGXCN

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
X Nicht einstellbar	C In Übergangstellung geschlossen	N Buna-N	Standard Material/Coating
	O In Übergangstellung offen	V Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
	R In Übergangstellung angedrosselt		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	Y alle Anschlüsse gesperrt		
	Z Alle Anschlüsse offen		