



Les distributeurs en cartouches à 3 voies et 2 positions sont des valves directionnelles à 6 orifices (l'orifice 5 n'est pas utilisé) qui offrent un choix de 5 configurations différentes de tiroir. L'orifice d'alimentation est l'orifice 3 et tous les orifices acceptent une pression de 350 bar (5000 psi). La capacité en débit de ces valves à commutation par pilotage hydraulique dépend du type de tiroir choisi.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Pression de pilotage minimale pour commuter la valve	10 bar
Pression de pilotage nécessaire pour une commutation complète au débit donné	20 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	30 cc/min.@70 bar
Volume nécessaire au pilotage	0,82 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-052-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-052-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DDDGXCN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	CONFIGURATION DU TIROIR (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
X Non Réglable	C Transition Fermée	N Buna N	Standard Material/Coating
	O Transition Ouverte	V Viton	/AP Acier inoxydable, Passivé
	R Fonction croisée avec étranglements		/LH Mild Steel, Zinc-Nickel
	Y tous les orifices fermés		
	Z Tous les orifices ouverts		