



Les distributeurs en cartouches à 4 voies et 3 positions, centrés par des ressorts, sont des valves directionnelles à 6 orifices, qui offrent un choix de différentes configurations de tiroir. L'orifice d'alimentation est l'orifice 3 et tous les orifices acceptent 350 bar (5000 psi). La capacité en débit de ces valves à commutation par pilotage hydraulique dépend du type de tiroir choisi.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Pression de pilotage minimale pour commuter la valve	14 bar
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	160 cc/min. @70 bar
Volume nécessaire au pilotage	1,8 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-053-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-053-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-053-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-053-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DDFCXCN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	CONFIGURATION DU TIROIR (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Non Réglable	<b>C</b> Centre Fermé	<b>N</b> Buna N	Standard Material/Coating
	<b>B</b> Centre B vers T, P et A fermés	<b>V</b> Viton	<b>IAP</b> Acier inoxydable, Passivé
	<b>D</b> Blocked Center, Regen, P to B and A to T		
	<b>H</b> Centre Ouvert		
	<b>R</b> Centre P vers A et B, T fermé		
	<b>T</b> Centre P vers T, A et B Fermés		
	<b>W</b> A and B Bleed to T Center, Restrictive		
	<b>Y</b> Centre A & B étranglés vers T, P bouché		