



in (mm)

4/3-Wegeventil, hydraulisch betätigt, federzentriert, mit 6 Anschlüssen. Die Konfiguration hängt von der Wahl der Schieberversion ab. Der Zulauf ist an Anschluss 3. Alle Anschlüsse können mit 350 bar belastet werden. Die maximale Durchflussmenge ist abhängig von der gewählten Schieberversion.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	14 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	80 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	4,3 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-054-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-054-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: DDHCXCNV

VERSTELLUNG	(X)	SCHALTSYMBOL	(C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
<b>X</b> Nicht einstellbar		<b>C</b> Unbetätigt gesperrt		<b>N</b> Buna-N	
		<b>B</b> Unbetätigt B nach T		<b>V</b> Viton	
		<b>D</b> Mittelstellung gesperrt, Eilgang, P nach B und A nach T			
		<b>H</b> Unbetätigt offen			
		<b>R</b> Unbetätigt Eilgang			
		<b>T</b> Unbetätigt P nach T, A und B geschlossen			
		<b>W</b> A und B entlastet nach T in Mittelstellung, angedrosselt			
		<b>Y</b> Unbetätigt A und B entlastet nach T			