



3/2-Wegeventile mit 6 Anschlüssen (Anschluss 5 nicht benutzt) sind mit 5 verschiedenen Schiebern erhältlich. Der Versorgungsanschluss ist Anschluss 3 und alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt. Der Nenndurchfluss dieser druckbetätigten Ventile ist schieberabhängig.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Minimaler Steuerdruck zur Ventilbetätigung	20 bar
Aufsteueröldruck zur vollen Ventilöffnung bei Nenndurchfluss	24 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	50 cc/min.@70 bar
Verdrängungsvolumen des Steuerkolbens	4,4 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-054-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-054-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-054-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-054-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-054-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-054-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DDHGXCN**

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/COATING
<b>X</b> Nicht einstellbar	<b>C</b> In Übergangsstellung geschlossen	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating
	<b>O</b> In Übergangsstellung offen	<b>V</b> Viton	<b>IAP</b> Rostfreier Stahl, passiviert
	<b>R</b> In Übergangsstellung angedrosselt		
	<b>Y</b> alle Anschlüsse gesperrt		
	<b>Z</b> Alle Anschlüsse offen		