



Das magnetbetätigte 2/2-Wegeventil ist ein direktgesteuertes Schieberventil. Das Ventil ist in offener oder geschlossener Ruhestellung erhältlich und kann mit den Spulen der Flex-Serie genutzt werden.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Erforderliche Betätigungskraft für Nothandbetätigung	33 N/100 bar @ Port 1
Hub der Nothandbetätigung	2,5 mm
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	80 cc/min. @210 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006

**INFO:** • Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: **DLDFXCN**

VERSTELLUNG (X)	SCHALTSYMBOL (C)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	SPULE
<b>X</b> Keine Nothandbetätigung	<b>C</b> In Ruhestellung geschlossen	<b>N</b> Buna-N	Keine Spule
<b>D</b> Dreh- und rastbare Handbetätigung	<b>H</b> In Ruhestellung offen	<b>E</b> EPDM	
<b>L</b> Rastbare Handbetätigung		<b>V</b> Viton	
<b>M</b> Nothandbetätigung			
<b>T</b> Drehbare Handbetätigung, Federrückstellung			