



Dieses handbetätigten 2/2-Wegeventil mit druckausgeglichenem, direkt gesteuertem Schieber ist in unbetätigt offener oder geschlossener Ausführung erhältlich und wird benutzt, um die Richtung von Volumenströmen in hydraulischen Schaltungen zu bestimmen. Die Handbetätigung erfolgt über SUNs dreh- und rastbare Verstellereinrichtung. Diese Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Betriebsdrehmoment	1,2 Nm
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	80 cc/min.@210 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DLDMCN**

SCHALTSYMBOL

(C)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

MATERIAL/COATING

C In Ruhestellung geschlossen

H In Ruhestellung offen

N Buna-N

E EPDM

V Viton

Standard Material/Coating

IAP Rostfreier Stahl, passiviert