



Ce distributeur en cartouche à 2 voies et 2 positions à commande manuelle est une valve à action directe à tiroir équilibré qui est utilisée pour diriger le débit dans un circuit hydraulique. Elle est disponible dans la version normalement ouverte ou normalement fermée. La valve est actionnée par la commande manuelle rotative Sun qui est conçue pour un usage occasionnel uniquement.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Couple nécessaire	1,2 Nm
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	80 cc/min.@210 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-413-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-413-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-413-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DLMLCN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (L)	CONFIGURATION DU TIROIR (C)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	MATERIAL/COATING
L Commande Manuelle Rotative indexée	C Normalement Fermé	N Buna N	Standard Material/Coating
D Commande Manuelle Rotative à Rappel par Ressort ou Indexée	H Normalement Ouvert	E EPDM	IAP Acier inoxydable, Passivé
T Commande manuelle rotative à rappel par ressort		V Viton	