



Dieses handbetätigte 3/2-Wegeventil mit druckausgeglichenem, direkt gesteuertem Schieber wird benutzt, um die Richtung von Volumenströmen in hydraulischen Schaltungen zu bestimmen. Die Handbetätigung erfolgt über SUNs dreh- und rastbare Verstellvorrichtung. Diese Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

**TECHNISCHE DATEN** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Betriebsdrehmoment	1,2 Nm
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	80 cc/min.@210 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-411-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-411-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-411-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-411-006

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: DMDMAN

SCHALTSYMBOL

(A)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

- A** In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 2 nach 3
- B** In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 2 nach 3, positive Überdeckung
- N** In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2
- P** In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2
- R** In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2, positive Überdeckung

- N** Buna-N
- V** Viton