



* An additional 2.00 (50,8) clearance needed for coil installation and removal

* Coil code is appended to the cartridge base model code. See CONFIGURATION section.

in (mm)

Dieses direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventil in druckausgeglicherer Schieberbauweise eignet sich als Wegeventil in hydraulischen Schaltungen.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	250 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	4,8 - 5,3 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-083-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-083-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 99C-083-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 99C-083-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DMTAXAHN

VERSTELLUNG (X)	VENTILSITZ KONFIGURATIONEN (A)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	SPULE
X Keine Nothandbetätigung	A In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3	N Buna-N	Keine Spule
L Manual Override (Push with Detent)	H In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3		
	N In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2		
	P In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2		