



CONFIGURATION

| | |
|-------------------------------------|--|
| X Verstellung | Keine Nothandbetätigung |
| A Ventilsitz Konfigurationen | In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3 |
| N Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Spule | |

Dieses direkt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventil in druckausgeglicher Schieberbauweise eignet sich als Wegeventil in hydraulischen Schaltungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 250 bar |
| Typische Ansprechzeit | 50 ms |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter | 4,8 - 5,3 Nm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 99C-083-007 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 99C-083-006 |

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DMTAXAN

| VERSTELLUNG (X) | VENTILSITZ KONFIGURATIONEN (A) | DICHTUNGSMATERIAL (N) | SPULE (924D) |
|---|---|-----------------------|--------------|
| X Keine Nothandbetätigung | A In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3 | N Buna-N | Keine Spule |
| L Manual Override (Push with Detent) | H In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3 | | |
| | N In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2 | | |
| | P In Ruhestellung offen 1 nach 3, geschlossen 1 nach 2 | | |