



Cet électrodistributeur en cartouche 6 voies / 2 positions à commutation amortie est une valve à action directe à tiroir équilibré. L'amortissement permet de réduire les pics de pression lors des commutations. Il permet d'alimenter alternativement 2 circuits séparés. Lorsque la bobine n'est pas excitée, le débit passe des orifices P et T vers le premier circuit et lorsqu'elle est excitée, le débit passe des orifices P et T vers le deuxième circuit.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-61A
Taille	1
Capacité	20 L/min.
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Course de la Commande Manuelle	2,5 mm
Force Nécessaire pour la Commande Manuelle	33 N/100 bar @ Port 1
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	80 cc/min.@210 bar
Diamètre du Doigt de Gant	19 mm
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	41 - 47 Nm
Poids du composant	0,30 kg
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-461-007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-461-006

- NOTES:**
- Il est nécessaire de vérifier l'encombrement des cartouches lorsque vous sélectionnez un bloc foré. Différents types de valves, de dispositifs de contrôle, et de bobines nécessitent des encombrements disponibles différents.
  - Pour permettre l'installation ou le retrait de la bobine il est nécessaire de prévoir une hauteur libre dans le prolongement du tube magnétique d'au moins 50,8 mm (2.00 in).

## OPTION SELECTION EXAMPLE: DNDYSXN

CONFIGURATION DU TIROIR	(X) MATIÈRE DES JOINTS	(N) BOBINE
X -	N Buna N E EPDM V Viton	Sans bobine  212 DIN 43650-Form A, 12 VDC 224 DIN 43650-Form A, 24 VDC 912 Deutsch DT04-2P, 12 VDC 924 Deutsch DT04-2P, 24 VDC

### TECHNICAL FEATURES

- Les cartouches avec amortissement sont interchangeables avec les cartouches standard mais les limites de performances sont plus basses.
- L'amortissement peut réduire les chocs lors de la commutation mais ne peut pas être utilisé dans une application où les temps de réponse sont critiques. Pour un contrôle de rampe ou de temps de réponse précis, préférer les électrovalves proportionnelles Sun.
- L'amortissement augmente significativement le temps de réponse par rapport aux électrovalves standard Sun. Le temps de réponse dépend du débit, de la pression, de la tension d'alimentation de la bobine, de la viscosité de l'huile, de la température ambiante. Le temps de réponse caractéristique varie de 150 à 300 ms.
- Pour un amortissement performant, l'orifice 1 doit être à une pression positive.
- Cette valve comporte un poussoir de secours manuel. D'autres options de commandes manuelles telles que "T" ou "D" ne peuvent pas être commandées déjà montées sur les valves à commutation amorties mais peuvent être facilement installées par la suite. Suivez le lien "dispositif de commande manuelle rotatif" ci-dessus pour plus d'information. Note: la fonctionnalité de la commande de secours est incompatible avec les bobines étanches.
- L'ensemble du doigt de gant du solénoïde est dimensionné pour fonctionner à 350 bar, hors limite de fatigue.
- Cette valve est à action directe et ne nécessite pas de minimum de pression hydraulique pour fonctionner.
- Le noyau du solénoïde est à bain d'huile, ce qui signifie que le fluide du système, qui entoure le noyau, est soumis à la chaleur générée par la bobine. Il faut en tenir compte dans les cas où la bobine est excitée pendant une durée prolongée. Certains fluides, notamment les mélanges eau/glycol, se détériorent à ces températures et avec le temps, des vernis se forment et peuvent affecter le fonctionnement de la cartouche.
- La conception unique de ce solénoïde assure une grande efficacité. La force de commande du tiroir par Watt utilisé est élevée et assure une bonne fiabilité de commutation de la valve.
- Les bobines sont interchangeables avec les bobines des autres électrovalves Sun de la série 1 et peuvent être montées sur le doigt de gant dans les deux sens.
- Selon le type de connecteur, les bobines offrent une protection allant jusqu'à IP69K. Voir les fiches techniques des bobines pour de plus amples renseignements. Des bobines étanches et des kits d'étanchéité sont disponibles pour une protection supérieure en environnements difficiles.
- Cette valve intègre le concept Sun de la cartouche à visser "flottante" qui permet de minimiser les contraintes internes dues à un couple de serrage excessif de la cartouche et/ou à des écarts d'usinage des cavités ou des cartouches.

### PERFORMANCE CURVES

Typical Performance Limits with Ports Looped

	5 to 6 to 1 to 2 (4 blocked)	5 to 4 to 3 to 2 (6 blocked)	2 to 1 to 6 to 5 (3 blocked)	2 to 3 to 4 to 5 (1 blocked)
5000 psi (350 bar)	2.2 gpm (8 l/min)	2.0 gpm (7.5 l/min)	2.2 gpm (8 l/min)	4.5 gpm (17 l/min)
4000 psi (280 bar)	2.5 gpm (9 l/min)	2.5 gpm (9 l/min)	3.0 gpm (11 l/min)	5.0 gpm (19 l/min)
3000 psi (210 bar)	3.4 gpm (13 l/min)	3.5 gpm (13 l/min)	3.4 gpm (13 l/min)	6.5 gpm (24.5 l/min)
2000 psi (140 bar)	4.8 gpm (18 l/min)	4.5 gpm (17 l/min)	4.0 gpm (15 l/min)	9.0 gpm (34 l/min)
1000 psi (70 bar)	8.5 gpm (32 l/min)	6.5 gpm (24.5 l/min)	5.4 gpm (20 l/min)	10+ gpm (38 l/min)



