



CONFIGURATION

E	Dispositif de contrôle	Orifice de Drainage Extérieur en 7/16"-20UNF
H	Pression de Pilotage Minimale	400 psi (28 bar)
N	Matière des Joints	Buna N

Les éléments logiques à 3 chambres, normalement ouverts, qui commutent quand on libère le drain sont des valves à clapet hydrauliquement équilibrées entre les

chambres 1 et 2. Le ressort principal maintient la valve ouverte et lorsqu'une pression de pilotage est appliquée alors que l'orifice externe du drain est bloqué, la valve reste ouverte. Lorsque l'orifice externe du drain est libéré, cela déséquilibre le clapet et la valve commute à la position fermée.

CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Pression de pilotage minimale pour commuter la valve	28 bar
Contrôle du Débit de Pilotage	See Performance Data
Fuite Maximale à 24 cSt (100 SUS)	0,7 cc/min.@350 bar
Volume nécessaire au pilotage	0,16 cc
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-011-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-011-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-011-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DODDEHN**

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(E)	PRESSION DE PILOTAGE MINIMALE	(H)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
E Orifice de Drainage Extérieur en 7/16"-20UNF		H 400 psi (28 bar)		N Buna N	
				V Viton	